



СПЕЦИФИКАЦИИ:

API CJ-4
ACEA E9
CUMMINS CES 20081

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

	Динамическая вязкость при -25°C (CCS), мПа·с показатель ниже – лучший	Щелочное число мг КОН/г показатель выше – лучший
ГАЗ ДИЗЕЛЬ ЕВРО 5 10W-40	4 500	10,0
Аналог 1	5 910	9,6
Аналог 2	5 900	9,6
Аналог 3	6 300	9,3

ГАЗ ДИЗЕЛЬ ЕВРО 5 10W-40 – всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Разработано на основе синтетических и минеральных базовых масел, а также высокоэффективного пакета присадок. Предназначено для высокофорсированных дизельных двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и системами доочистки выхлопных газов (DPF, SCR).

ГАЗЕЛЬ NEXT

двигатель:
Cummins ISF 2.8
S5



ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

двигатель:
Cummins ISF 2.8
S5



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЗА СЧЁТ НИЗКОГО УРОВНЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОКО- И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ДВИГАТЕЛЕ
- ПРЕВОСХОДНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА ГАРАНТИРУЮТ НАДЕЖНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ ДВИГАТЕЛЯ, НИЗКИЙ РАСХОД МАСЛА НА УГАР И ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАДИРОВ И ИЗНОСА